





Palloventtiili malli 179 COOL-FIT 4.0, sähkökäyttöinen



Rakenne :

- Materiaali: ABS, liitosnipa PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Pallotiivisteet PTFE
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Jännite 100-230 V, 50-60 Hz
- Toiminta-alueen tehdasasetus 90°
- Lämmitysvastus, asennon palaute (auki / kiinni / keskiasento)
- Toimitukseen sisältyy kaksiosainen eristekuori
- Yhdistämiseen tarvitaan erilliset A-tyyppiset liittimet



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-value (dp=1bar)	Koodi	Paino (kg)
32	25	10	700	138 546 208	2,838
40	32	10	1000	138 546 209	3,174
50	40	10	1600	138 546 210	3,452
63	50	10	3100	138 546 211	4,475
75	65	10	5000	138 546 212	7,156
90	80	10	7000	138 546 213	13,000

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	M
32	25	135	97	82	152	36	190	25	228	36	12	223	76	71	M6
40	32	157	117	97	170	40	190	45	240	44	15	249	82	85	M8
50	40	169	117	97	184	44	190	45	246	51	15	271	91	89	M8
63	50	204	132	117	227	48	190	45	263	64	15	321	110	101	M8
75	65	235	147	132	276	55	190	70	322	85	15	386	125	136	M8
90	80	255	168	147	297	62	190	70	357	105	15	421	140	141	M8

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>