




## Läppäventtiilisarja malli 145 COOL-FIT 4.0, sähkökäyttöinen



### Rakenne :

- Materiaali: ABS, liitosnipa PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Jännite 100-230 V, 50-60 Hz
- Toiminta-alueen tehdasasetus 90°
- Lämmitysvastus, asennon palaute (auki / kiinni / keskiasento)
- Laippaliittimet, irtolaipat PP-teräs, pultit ja kaksiosainen ulkoeriste sisältyvät toimitukseen
- Yhdistämiseen tarvitaan erilliset A-tyyppiset liittimet

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN | kv-arvo ( $\Delta p=1$<br>bar)<br>(L/min) | EPDM<br>Koodi      |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 110       | 100        | 10 | 6500                                      | <b>138 567 214</b> |
| 160       | 150        | 10 | 16500                                     | <b>138 567 217</b> |
| 225       | 200        | 10 | 39600                                     | <b>138 567 220</b> |

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | z<br>(mm) | z1<br>(mm) | z2<br>(mm) |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 110       | 100        | 310       | 188        | 168        | 552       | 72         | 179        | 122        | 460       | 104        | 167        | 190        | 696       | 320        | 56         |
| 160       | 150        | 358       | 259        |            | 720       | 90         | 179        | 122        | 535       | 143        | 203        | 190        | 895       | 412        | 72         |
| 225       | 200        | 409       | 325        |            | 776       | 110        | 179        | 122        | 580       | 170        | 210        | 200        | 996       | 462        | 73         |

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>