


Asennusliitin COOL-FIT 4.0 malli 313, d32-d225

Rakenne :


- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä. Väri: musta
- Haaraputkessa on kierteet antureita varten (esim. lämpötilan tunnistin tai paineanturi)
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huultitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- B: Liitäntänippa vapaalla päällä



B



A



B

d/D (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Malli
32/90	1/2	16	738 313 608	253 04 45	1	0,169	92	79	36	18	A
40/110	1/2	16	738 313 609	253 04 46	1	0,267	102	87	40	22	A
40/110	3/4	16	738 313 659	253 04 47	1	0,269	105	87	40	22	A
50/110	1/2	16	738 313 610	253 04 48	1	0,354	104	94	44	25	A
50/110	3/4	16	738 313 660	253 04 49	1	0,356	107	94	44	25	A
63/125	1/2	16	738 313 611	253 04 50	1	0,537	117	103	48	30	A
63/125	3/4	16	738 313 661	253 04 51	1	0,539	120	103	48	30	A
75/140	1/2	16	738 313 612	253 04 52	1	0,773	124	116	55	36	A
75/140	3/4	16	738 313 662	253 04 53	1	0,774	127	116	55	36	A
90/160	1/2	16	738 313 613	253 04 54	1	1,164	136	130	62	43	A
90/160	3/4	16	738 313 663	253 04 55	1	1,165	139	130	62	43	A
110/180	1/2	16	738 313 614	253 04 56	1	1,944	148	154	72	57	A
110/180	3/4	16	738 313 664	253 04 57	1	1,944	151	154	72	57	A
160/250	1/2	16	738 313 617	253 04 58	1	2,496	134	165	90	330	B
160/250	3/4	16	738 313 667	253 04 59	1	2,489	137	165	90	330	B
225/315	1/2	16	738 313 620	253 04 60	1	5,155	166	185	110	370	B
225/315	3/4	16	738 313 670	253 04 61	1	5,146	169	185	110	370	B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>