



Muunnosliitin COOL-FIT 4.0 PE / haponkestävä teräs irrallisella liitosmutterilla G



Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa haponkestävää terästä 1.4404 / 316L sisäkierteellä G
- Tasotiiviste EPDM sisältyy toimitukseen
- Toimitukseen sisältyy kaksiosainen eristekuori



d	G	PN	Koodi	RSK	SP	Paino	D	L	L1	L12	z
(mm)	(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
d32	1/2"	16	738 943 308	221 78 62	1	0,250	104	133	36	101	126
d32	3/4"	16	738 943 318	221 78 63	1	0,264	104	135	36	101	129
d32	1"	16	738 943 328	221 78 64	1	0,296	104	135	36	101	129
d40	1 1/4"	16	738 943 309	221 78 65	1	0,595	128	155	40	91	148
d40	1 1/2"	16	738 943 319	221 78 66	1	0,655	128	157	40	91	148
d50	1 1/2"	16	738 943 310	221 78 67	1	0,820	138	164	44	96	154
d63	2"	16	738 943 311	221 78 68	1	1,307	149	186	48	103	170

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>