



## Liitin COOL-FIT 4.0 PE/PE

### Rakenne :

- Liitosmuhvi: Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Liittimen pää: Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Tiiviste: O-renkas EPDM koodi no. 748 410 008-014
- Liitosmutteri: PEGF25
- Toimitukseen sisältyy kaksiosainen eristekuori



d (mm)	PN (bar)	Koodi	SP	Paino (kg)	GP	PF
d32	16	<b>738 513 608</b>	1	0,223	0	2 B3 A59 011
d40	16	<b>738 513 609</b>	1	0,363	0	2 B3 A59 011
d50	16	<b>738 513 610</b>	1	0,468	0	2 B3 A59 011
d63	16	<b>738 513 611</b>	1	0,584	0	2 B3 A59 011

D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
139	90	211	36	139	107	104
153	110	234	40	158	118	116
165	110	247	44	163	124	123
185	125	268	48	176	136	132

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>