




Supistava T-yhde 90° COOL-FIT 2.0, lyhyt

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- Tilaa säästävä haaroitus: Haaroitukseen yhdistetään A-tyyppinen liitin, jonka huulitiiviste leikataan pois (liitos tiivistetään tämän jälkeen tarratyypisellä itsekiinnittyvällä tiivisterenkaalla)



d/D (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Koodi	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Lähin tuuma (inch)	Malli
40/90	32	16	738 204 506	81	40	36	22	108	1 ¼ - 1	A
50/90	32	16	738 204 509	88	44	36	25	117	1 ½ - 1	A
63/110	32	16	738 204 512	97	48	36	30	135	2 - 1	A
75/125	32	16	738 204 515	110	55	36	36	121	2 ½ - 1	A
90/140	32	16	738 204 519	124	62	36	43	135	3 - 1	A
110/160	32	16	738 204 524	148	72	36	57	148	4 - 1	A

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>