




Supistusliitin COOL-FIT 2.0, lyhyt

Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Tilaa säästävä haaroitus: Haaroitukseen yhdistetään A-tyyppinen liitin, jonka huulitiiviste leikataan pois (liitos tiivistetään tämän jälkeen tarratyypisellä itsekiinnittyvällä tiivisterenkaalla)



d	d1	PN	Koodi	L	L1	L2
(mm)	(mm)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)
40	32	16	738 900 506	76	40	36
50	32	16	738 900 509	80	44	36
50	40	16	738 900 510	84	44	40
63	32	16	738 900 512	84	48	36
63	40	16	738 900 513	88	48	40
63	50	16	738 900 514	92	48	44
75	32	16	738 900 515	91	55	36
90	32	16	738 900 519	98	62	36
110	32	16	738 900 524	108	72	36

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>