

## Muunnosliitin / T-yhde 90° COOL-FIT 2.0 , PE / messinki sisäkierteellä Rp

### Rakenne :


- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Metalliosa: Messinki CuZn40Pb2 sisäkierteellä Rp
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vaaho
- Iskunkestävä. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- B: Liitosnipa - suora vapaa pää (liitokseen tarvitaan erillinen sähköhitsausliitin)




A



B



A



B

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Koodi	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	H (mm)	Lähin tuumakoko (inch)	Malli
63/110	2	16	<b>738 954 061</b>	97	48	29	212	2	A
75/125	2	16	<b>738 954 062</b>	110	55	36	193	2 ½	A
90/140	2	16	<b>738 954 063</b>	124	62	43	210	3	A
110/160	2	16	<b>738 954 064</b>	148	72	57	223	4	A
140/200	2	16	<b>738 954 066</b>		84	447	316	5	B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>