

MSA 2.1 Automaattinen sähköhitsauskone hitsauspöytäkirjojen hakutoiminnolla



Invertteritekniiikan ansiosta automaattinen MSA 2.1-sähköhitsauskone on yhtä aikaa kevyt ja tehokas. Kone mahdollistaa lisäksi hitsauspöytäkirjojen tallennuksen pdf-tiedostoina. Kone on ainutlaatuisen nopea ja helppokäyttöinen - käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään muuta kuin hitsaustyön seuraavat kolme perusvaihetta: Yhdistä johdot, skannaa hitsaustiedot, käynnistä hitsaustapahtuma.

Kone on vankkarakenteinen, turvallinen ja ergonominen.

Koneen jokainen yksityiskohta on tarkoitettu helpottamaan työtä: Kauempaakin lukeva viivakoodiskanneri, sarjatyön mahdollistava tehokas jäähdytysjärjestelmä, selkeä ja helppokäyttöinen kuvakkeisiin perustuva käyttöliittymä.

Koneen ohjausjärjestelmä ohjaa koko hitsaustapahtumaa säätämällä hitsausvirtaa ympäristölämpötilan ja arvioidun jäähtymisajan mukaan.

Hitsauskoneen sisäiseen kestomuiistiin mahtuu 1000 hitsaustapahtuman pöytäkirjat. Käyttäjä voi kopioida hitsauspöytäkirjat USB-muistitikulle ja sen jälkeen tulostaa ne PDF-muotoisina.

Toimitukseen sisältyy: Kuljetuslaatikko, kulmaliittimet (4.0 mm ja 4.7 mm), käyttöohjeet, START/STOP-viivakoodikilpi sekä USB-muistitikku, jolla on tarpeellisia PC-tietokonesovelluksia.

Tekniset tiedot:

- Käyttölämpötila: -20°C - +50°C
- Verkkojännite ja -taajuus: 230 V (190 V - 265 V), 50-60Hz
- Hitsausjännite: 8-42 V (48 V)
- Hitsaustietojen syöttötapa: Viivakoodi, käsin
- Hitsausvirta: 90 A (max.)
- Suositeltava sähkögeneraattori: 3.5 kVA
- USB-liitin: Tyyppi A
- Suojausluokka: Luokka 1 / IP 65
- Verkkojohto: 4 m / hitsauskaapeli: 4 m
- Paino: n. 11.9 kg
- Näyttö: Graafinen nestekidenäyttö, säädettävä kontrasti
- Kielistä riippumaton

Malli

Viivakoodiskanneri, kuljetuslaatikko, mini Welding Book-ohjelma

Viivakoodiskanneri, kuljetuslaatikko, pieni hitsauskirja, sveitsiläinen pistotulppa

Viivakoodiskanneri, kuljetuslaatikko, mini Welding Book-ohjelma, 8 m hitsauskaapeli

Koodi	RSK	SP	Paino (kg)
790 156 003	245 03 46	1	20,000
790 156 006		1	20,000
790 156 010	211 29 07	1	21,000

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>