

Jakoverkon vahvistimet 47-862MHz

Suurin lähtötaso dBuV: (DIN 45004B) / (CTB, EN 50083-3, 42ch.)



75 433 00

SSTL	TYYPPI	NIMI
75 430 35	HA 127	G=36dB, 118 dBuV / 101 dBuV
75 430 38	HA 127R65	G=36dB, 118 dBuV / 101 dBuV, pass.-3/akt.+22dB paluus.5-65MHz
75 433 00	DA 127P/NR	G=36dB, 122 dBuV / 108 dBuV, paik.syötettävä
75 433 02	DA 127P/R65	G=36dB, 122 dBuV / 108 dBuV, pas.paluus. 5-65MHz
75 433 04	DA 127P/AR65	G=36dB, 122 dBuV / 108 dBuV, akt.paluus. 5-65MHz
75 433 14	DA 134P/AR65	G=36dB, 127 dBuV / 111 dBuV, akt.paluus. 5-65MHz

Vahvistinkaapit



75 409 05

SSTL	TYYPPI	NIMI
75 409 05	LAPK 1	Pinta-as. kaappi, 480×600×140/115mm l×k×s/hs
75 409 09	LAPK 3	Pinta-as. kaappi, 400×500×125/110mm l×k×s/hs

Jaottimet 5-1000 MHz

SSTL	TYYPPI	NIMI
75 411 01	LAJ 204	Kahteen 4 dB, liittimet sivussa
75 411 04	LAJ 306	Kolmeen 7 dB, liittimet sivussa
75 411 06	LAJ 407L	Neljään 7,5 dB, liittimet päällä
75 411 09	LAJ 610L	Kuuteen 11 dB, liittimet päällä
75 411 12	LAJ 811L	Kahdeksaan 12 dB, liittimet päällä

Haaroittimet 5-1000 MHz



75 411 36

SSTL	TYYPPI	NIMI
75 411 16	LAH 111	Yhteen 11 dB, läpimenevä
75 411 25	LAH 210P	Kahteen 10 dB, päättävä
75 411 36	LAH 411PL	Neljään 11-12 dB, päättävä, liittimet päällä
75 411 37	LAH 513P	Viiteen 12,5-14 dB, päättävä
75 411 38	LAH 613PL	Kuuteen 13-15,5 dB, päättävä, liittimet päällä
75 411 40	LAH 415	Neljään 12,5-15,5 dB, läpimenevä
75 411 45	LAH 815L	Kahdeksaan 12-15,5 dB, läpim. liittimet päällä

Jaottimet 5-2450 MHz

Liittimet sivussa, jännitteen läpisyöttö out > in



75 411 67

SSTL	TYYPPI	NIMI
75 411 62	UDU 205	Kahteen 5 dB
75 411 64	UDU 307	Kolmeen 7 dB
75 411 67	UDU 408	Neljään 8 dB
75 411 70	UDU 612	Kuuteen 12 dB
75 411 73	UDU 813	Kahdeksaan 13 dB

Haaroittimet 5-2300 MHz

Liittimet sivussa, jännitteen läpisyöttö out <> in

SSTL	TYYPPI	NIMI
75 411 82	UDL 210	Kahteen 10 dB
75 411 87	UDL 410	Neljään 10 dB
75 411 90	UDL 816	Kahdeksaan 16 dB