



LÄMMÖNKESTÄVÄ LIITÄNTÄKAAPELI

HALOFIX 50V/AC tai 75V/DC

Pienjännitehalogeenivalaisimien liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa sekä kaiutinkaapelina äänentoistojärjestelmiin. Elektronista muuntajaa käytettäessä on johtimen maksimi pituus 2 m.

Kuormitettavuus SFS-Käsikirja 600, kohta 523 mukaan. Asennuksessa on noudatettava yleisiä ohjeita, kuten SFS-Käsikirja 600 ja D1 ”Käsikirja rakennusten sähköasennukset”, sekä hyvää asennustapaa.

SSTL	NIMI	ULKOMITAT MM	PAINO KG/KM	PITUUS M	PAKKAUS
02 320 91	HALOFIX 90 2X1,5 VA P1/50	3,2 x 6,8	42	50	P1-rulla
02 320 92	HALOFIX 90 2X2,5 VA P1/50	3,7 x 7,8	60	50	P1-rulla
02 320 96	HALOFIX 90 2X6 VA P2/50	5,7 x 12	145	50	P2-rulla

INSTRUMENTOINTIKAAPELIT

Parisuojattu instrumentointikaapeli

JAMAK® Kiinteät sisäasennukset, erinomainen häiriösuojauskyky.



02 642 52

SSTL	NIMI	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M	PAKKAUS
02 642 52	JAMAK 2x(2+1)x0,5	8	70	1000	K6
02 642 42	JAMAK 2x(2+1)x0,5	8	70	200	S4
02 642 54	JAMAK 4x(2+1)x0,5	9,5	110	1000	K7
02 642 44	JAMAK 4x(2+1)x0,5	9,5	110	200	S4
02 642 58	JAMAK 8x(2+1)x0,5	13	200	1000	K9
02 642 62	JAMAK 12x(2+1)x0,5z	15	280	1000	K10
02 642 64	JAMAK 24x(2+1)x0,5	21	530	1000	K12
02 642 68	JAMAK 48x(2+1)x0,5	29	990	500	K12

Halogeeniton instrumentointikaapeli

JAMAK®-C LSZH Kiinteät sisäasennukset, erinomainen häiriösuojauskyky.



02 642 02

SSTL	NIMI	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M	PAKKAUS
02 642 02	JAMAK-C 2x(2+1)x0,5 LSZH	10	90	1000	K7
02 642 03	JAMAK-C 2x(2+1)x0,5 LSZH	10	90	200	S4
02 642 04	JAMAK-C 4x(2+1)x0,5 LSZH	11	130	1000	K8
02 642 05	JAMAK-C 4x(2+1)x0,5 LSZH	11	130	200	S5
02 642 08	JAMAK-C 8x(2+1)x0,5 LSZH	15	225	1000	K10
02 642 12	JAMAK-C 12x(2+1)x0,5 LSZH	17	300	1000	K11
02 642 14	JAMAK-C 24x(2+1)x0,5 LSZH	22	580	1000	K12
02 642 32	JAMAK-C 48x(2+1)x0,5 LSZH	30	1100	500	K12