



GE Security

LIIKEILMAISIMET

GE:n ilmaisimissa käytetään turvamarkkinoiden kehittyneintä peilitekniikkaa. Patentoitu peilitekniikka yhdistettynä edistyneeseen signaalinkäsittelyyn tekee GE:n ilmaisimista luotettavia kaikissa olosuhteissa antaen paremman tunnistusherkkyyden ja luotettavan tunnistuksen. GE:n ainutlaatuinen peilitekniikka luo yhtenäisiä valvontaverhoja sekä estää ilmaisimen alapuolella toimimisen. Ilmainen ei missään vaiheessa jätä tunnistamatta kohdetta valvonta-alueella. GE:n ilmaisimet on hyväksytty EN50131-standardin mukaisesti luokkaan 2 tai 3.


71 613 33
71 614 41


71 614 30, -31



71 614 32



71 614 33



71 614 34



71 780 82



71 780 81, -83

Liikeilmaisimet IR (Peilitekniikka)

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 613 33	EV100	10 m, 5 valvontaverhoa, ryömintäkeila
71 614 41	EV100PI	10 m, 5 valvontaverhoa, ryömintäkeila, PET-versio
71 617 22	EV105	12 m, 7 valvontaverhoa, ryömintäkeila
71 614 30	EV1012	12 m, 9 valvontaverhoa, ryömintäkeila, 3Brid-tekniikka
71 614 31	EV1012PI	12 m, 9 valvontaverhoa, ryömintäkeila, 3Brid-tekniikka, PET-versio
71 614 32	EV1012AM	12 m, 9 valvontaverhoa, ryömintäkeila, 3Brid-tekniikka, Antimasking
71 614 33	EV1116	16 m, 11 valvontaverhoa, ryömintäkeila, 3Brid-tekniikka
71 614 34	EV1116AM	16 m, 11 valvontaverhoa, ryömintäkeila, 3Brid-tekniikka, Antimasking
71 780 82	VE735	20/60 m, 11 valvontakeilaa, NC-rele, hälytysmuisti, patentoitu Pyro-sensori
71 780 94	VE735AM	20/60 m, 11 valvontakeilaa, Antimasking, NC-rele, hälytysmuisti
71 780 95	VE710	Lasersädeyökalu pitkän valvontamatkan säätämiseen VE-ilmaisimissa

Liikeilmaisimet DUAL (IR/mikroaalto)

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 780 81	DD100	IR/MA-ilmainen, 10 m 86°, 5 valvontakeilaa
71 780 83	DD100PI	IR/MA-ilmainen, 10 m 86°, 5 valvontakeilaa, PET-versio

Asennusteline GE:n ilmaisimille

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 388 96	SB02	Kevyt asennusteline EV-liikeilmaisimelle

Kattoilmaisimet, 360°

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 780 91	EV669	Kattoilmaisim, 360°, Ø 20 m valvonta-alue, asennuskorkeus max 5 m
71 780 92	DD669	Kattoilmaisim, Mikroaalto/IR, 360°, Ø 20 m valvonta-alue
71 780 93	DD669AM	Kattoilmaisim, Mikroaalto/IR, Antimasking, 360°, Ø 20 m valvonta-alue



71 780 91, -92



71 613 10



71 612 30

Palo- ja lämpöilmaisimet

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 613 10	DP721R	Optinen savuilmaisim, hälytysmuisti, itsediagnostiikka, relelähtö
71 613 16	DP721RTA	Optinen savu-/lämpöilmaisim, automaattikuittaus, relelähtö
71 613 20	DT713-SR	Lämpöilmaisim 60,5 °C, relelähtö
71 613 22	DB702	Asennuspohja kaikille DP- ja DT-ilmaisimille
71 612 30	240-COE	Häkävaroitin Safeair, 12 VDC