

- ▶ nopea
- ▶ turvallinen
- ▶ pölytön
- ▶ johdoton

spit PULSA 800P+

spit PULSA 800E

TERÄS-, TIILI- JA BETONIKIINNITYKSIIN

- TERÄS- JA PUURANGAT
- RAPPAUSVERKOT
- KATTOKISKOT
- PATOLEVYT
- ERISTYSTYÖT
- JULKISIVUTYÖT
- ELEMENTTIEN
VALUVANERIT
- REIKÄNAUHA-
KIINNITYKSET
ILMASTOINTIKANAVIEN
KANNATUKSIIN


KAAPELI-, PUTKI- JA SÄHKÖKIINNITYKSIIN



800P+ JA 800E 15–40 mm
PULSA IMPULSSINAULAIMET

info@spit.fi | www.spit.fi

11.3.2013



magneettinokka

LVIS-nokka

vakionokka

NOKAN VAIHTO ILMAN TYÖKALUJA

Kolmella eri nokalla kiinnität kaikki kiinnikkeet (yhteensopivia sekä 800P+ että 800E malleihin)

LAAJA KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Toimii kehittyneen kaasutekniikan avulla vaivatta -15°C ja $+49^{\circ}\text{C}$ lämpötiloissa.



SELKEÄ LED-NÄYTTÖ

Näet sekä akun että kaasun täyttöasteen ja virransäästö sammuttaa laitteen automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty minuuttiin.



AVAIMETON SYVYYDENSÄÄTÖ

Voit vaihtaa naulaussyvyyttä ilman työkaluja, vaikka hanskat kädessä.



LUOTETTAVA

Pulsa800 on teknisesti erittäin kehittynyt, pölysuojattu ja kestävä.



50 NAULAN PITKÄ LIPAS

Erinomainen suuriin naulausrakoihin.



Ominaisuudet

PULSA 800P+ ja 800E

Til.nro 800P+ ja 800E	018342 ja 018340
Paino:	3,8 kg
Mitat:	396x309 mm
Kaasun riittoisuus:	n. 600 laukausta
Laukauksia/akkulataus:	n. 3.000
Akun latausaika:	90 min
Naulapituus:	15-40 mm
Iskuvoima 800P+ ja 800E	100 ja 82 J
Tärinä:	4,5 ±1,0 m/s ²



Naulakaasupakkaukset

Kuvaus	Pituus	Naulaa/ kaasua	Til.nro
C6-naulat, BETONI/TIILI 10 kpl/kampa. Flyaway ei jätä kiinnityksiin irtopaloja.			
 C6 20	20 mm	1500/3	057545
 C6 25	25 mm	1500/3	057546
 C6 30	30 mm	1500/3	057547
 C6 35	35 mm	1500/3	057548
 C6 40 Flyaway	40 mm	1500/3	057549
HC6-naulat, KOVA BETONI/TERÄS/TIILI 10 kpl/kampa.			
 HC6 15	15 mm	1500/3	057559
 HC6 17	17 mm	500/1	057551
 HC6 22	22 mm	500/1	057552
 HC6 27	27 mm	500/1	057553
 HC6 32	32 mm	500/1	057554
CW6 CROCO-naula PUUKIINNITYKSIIN 10 kpl/kampa.			
 CW6	25 mm	500/1	057562

Magneettinokka
rappausverkkooaluslevylle



Aluslevy



20 naulan
lipas



50 naulan
lipas



Lithium-akku

Jopa 3000 laukausta ennen uudelleenlatausta.



Käyttökohteet

- Teräs- ja puurangat
- Rappausverkot
- Kattokiskot
- Patolevyt
- Eristystyöt
- Julkisivutyöt
- Elementtien valuvanerit
- Reikänauhakiinnitykset
ilmastointikanavien kannatukseen



Pulsa 800E ja 800P+ varusteet

KUVAUS	TIL.NRO
Magneettinokka aluslevylle	014641
Aluslevy rappausverkkokiinnityksiin. Ø 25 mm. 1.000 kpl/ltk.	011204
Kertalaukaussuojus	018490
Puhdistussarja, muovilaukussa	013061
Kaasupakkaus (2 patruunaa)	011773
50 naulan lipas (sis. tukijalan)	014640
20 naulan lipas (sis. tukijalan)	014623
Lippaan tukijalka	018451
3.7V 2.2Ah Lithium-akku	018483
Akkulaturi Lithium-akulle	018482



Turvalliset kiinnitykset syviin koloihin, kouruihin tai kaappeihin.

LVIS-kiinnikkeet ja -kannakkeet

LVIS-kiinnityksissä on suositeltavaa käyttää LVIS-nokkaa

Kuvaus	kpl/ras	Til.nro
--------	---------	---------

TRH-CLIP kierretankokannake

M6-M8		100	011430
-------	---	-----	--------

E-Clip putkikannake, C-malli, muovinen.

16 mm		125	565031
20 mm		100	565032
25 mm		100	565033
32 mm		50	565034
40 mm		50	565035
50 mm		50	565036

Kaapelikannakekaari

			
1-puolinen, 8 kpl 3x1,5mm ²	50	565915	
2-puolinen, 16 kpl 3x1,5mm ²	25	565916	

Multicable-kaapelikannake

40 kpl 3x1,5mm ²		50	827155
-----------------------------	---	----	--------

CT-Clip ammuttava johdinside

ø16-32mm		100	565508
----------	---	-----	--------

CLIPLEC-johdinsidekannake

Harmaa		100	053881
Musta		100	011203

Kuvaus	kpl/ras	Til.nro
--------	---------	---------

P-Clip putki-/kaapelikannake



1-puolinen, muovinen. 16mm	150	565080
1-puolinen, muovinen. 18mm	125	565081
1-puolinen, muovinen. 20mm	100	565082
1-puolinen, muovinen. 22mm	100	565083
1-puolinen, muovinen. 25mm	75	565084
2-puolinen, muovinen. 16mm	75	565085
2-puolinen, muovinen. 20mm	50	565086
2-puolinen, muovinen. 22mm	50	565087
1-puolinen, metallinen. 16mm	100	037950
1-puolinen, metallinen. 20mm	100	037970
1-puolinen, metallinen. 25mm	100	037930
1-puolinen, metallinen. 32mm	50	037940

Reikä nauha (10m/rulla)

Leveys 12x0,8mm		056562
Leveys 17x0,8mm		056561
Leveys 26x1,0mm		056563

PULSA 800 NAULAOPAS HC6 NAULAT JA C6 NAULAT

Kiinnitettävän materiaalin paksuus							Asennettava kiinnike						
TERÄS	HC6 15mm	HC6 15mm	HC6 17mm	HC6 22mm	HC6 27mm	HC6 32mm	TERÄS	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15		
KOVA BETONI	HC6 17mm	-	HC6 22-27mm	HC6 27mm	HC6 32mm	-	KOVA BETONI	HC6 17-22	HC6 22	HC6 17-22	HC6 17-22		
BETONI & TIILI	HC6 17mm	HC6 22-27mm	HC6 27mm	HC6 32mm	-	-	BETONI & TIILI	HC6 22-27	HC6 27 - 32	HC6 22-32	HC6 22-32		
BETONI & TIILI	C6 20-25mm	C6 25mm	C6 25-30mm	C6 35mm	C6 35-40mm	C6 40mm	BETONI & TIILI	C6 25-30	C6 30 - 35	C6 25-30	C6 20-25		



Pohjamateriaalin teräspaksuus:

- Vähintään 5 mm
- Suosittelustaattinen/lepuormitus = 120 kg

Betoni:

- Suosittelustaattinen/lepuormitus = 25 kg



HC6-naulan suositellut kuormitusarvot

Materiaali	Veto (kN)
Teräs S235, paksuus min. 5mm	1.2
Betoni C20/25	0.25