

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
EN
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
DECLARATION OF CONFORMITY

Carefully read these instructions before using this product.
 www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS - Below the minimum performance level for the given individual hazard 'X' - NOT submitted to the test or test method noted in the design or material. **CAUTION** - The test or test method noted in the design or material. **Warning!** This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide 100% protection and caution must always be taken when using the working place to ensure that the protection is maintained.

TEGERA® 88321R

Cut resistant glove, winter-lined, latex, 3/4 dipped, double-dipped, sandy finish, cut resistance level D, 10 gg, 13 gg, acrylic, CRF+ Technology, stainless steel fibre yarn, Cat. II, black, blue, withstands contact heat up to 250°C, pair packed, water repellent, for arround work

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
 A: Limited flame spread
 B: Connective heat
 C: Contact heat
 D: Radiant heat
 E: Small splashes of molten metal
 F: Large quantities of molten metal
PERFORMANCE (A-F)
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN ISO 21420:2020
 EN 388:2016+A1:2018
 2X42D

EN 407:2020 No Flame Protection
 X2XXXX

EN 511:2006
 12X



Contact heat rating valid for palm area only

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Acrylic, HPPE, stainless steel fibre yarn, polyester, nylon

SIZE RANGE (EU) 7,8,9,10,11,12
EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Braacetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UKCA-TYPE EXAMINATION
 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom



EN 511:2006
 A: Connective cold
 B: Contact cold
 C: Water penetration
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 (Fail) / (Pass)

EN 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check the glove does not present holes, cracks, tears or other damage. Do not use if the glove becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of where a damaged product. Wear (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislation, the glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity to latex. For more information on contact allergies.

LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION
SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRSÄKRING OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER - O = UNDER MINIMIVÄRDEN FÖR ANVÄNDEN ENKELT FARA
 X = HÅRT INOM GÄLLDÄTT FARA ELLER METODEN INTE LÄMNAS IBERÄKNAD FÖR PRODUKTEN
 Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och för skyddets måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 407:2020 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
 A: Begränsad flammspridning
 B: Kontaktvärme
 C: Kontaktvärme
 D: Strålningvärme
 E: Små strökar av smält metall
 F: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Nötningsmotstånd
 B: Skärmodstånd
 C: Rivmodstånd
 D: Punkteringsmotstånd
 E: Skärmodstånd TDM
 F: Stötdämpning
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Begränsad flammspridning
 B: Kontaktvärme
 C: Kontaktvärme
 D: Strålningvärme
 E: Små strökar av smält metall
 F: Stora mängder smält metall

EN 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVINGS- METODER
STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd en standardvikt kan bidra till ökad komfort vid ett infimmerstoringssarbete. Där finns också uppgift om smidighet (hastighet engångsarbeta) vilket i skala 1-5, där 5 är högst värd. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och komfort.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras hållt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte tillräckligt skydd. Om du upptäcker skador eller andra fel, använd inte produkten. Ta bort produkten om du upptäcker skador eller andra fel.
RENSNING: Enligt lokala regler och rutiner.
AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
 Handskar innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten innehåller naturligt latex som kan vara allergiframkallande. Använd inte produkten om du är allergisk eller om du överkänslighet skulle uppträda avbyt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.


6 PAIRS

Made in China

ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 www.ejendals.com/conformity
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

UK-IMPORTER
 Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street, London, England, W1J 2AG

EJENDALS AB
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
 Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity



EN 407:2020 SUOJAKÄSIVÄT, KUUMAILTA JA TUULELTA SUOJAAVAT
 A: Rajoreittien leikin leviäminen
 B: Kosketuslämpö
 C: Kosketuslämpö
 D: Säteilylämmön kestävyys
 E: Suojus pieneltä sulatusta metallilla
 F: Suojus suureelta sulatusta metallilla
SUORITUSTYÖKYKY A-F
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Hankauskestävyys
 B: Rikkoutuskestävyys
 C: Repäilykestävyys
 D: Puhkeuskestävyys
 E: Villitönnekyky TDM
 F: Iskunkestävyys
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 P=Hyväksytty

EN 511:2006
 A: Hankauskestävyys
 B: Rikkoutuskestävyys
 C: Repäilykestävyys
 D: Puhkeuskestävyys
 E: Villitönnekyky TDM
 F: Iskunkestävyys
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 P=Hyväksytty

EN 21420:2020 SUOJAKÄSIVÄT - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENMÄÄRÄT
 Suohtokäsivätkäsojienmääräykset: Min. 1; Max. 5
SÖTTIMÄNEN JA KÖÖNÖSÄPÄTTÖ: Keskittämättömyyden ja kääntämättömyyden kriteerit: Min. 1; Max. 5
VAARASTOINTI JA KULJETUS: Säilytysolosuhteiden ja kuljetuksen aikana ei sallita suoraan auringonvalon vaikutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteet eivät saa olla alttiina suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteet eivät saa olla alttiina suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteet eivät saa olla alttiina suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle.

EN 511:2006
 A: Connective cold
 B: Contact cold
 C: Water penetration
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 (Fail) / (Pass)

EN 21420:2020 SUOJAKÄSIVÄT - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENMÄÄRÄT
 Suohtokäsivätkäsojienmääräykset: Min. 1; Max. 5
SÖTTIMÄNEN JA KÖÖNÖSÄPÄTTÖ: Keskittämättömyyden ja kääntämättömyyden kriteerit: Min. 1; Max. 5
VAARASTOINTI JA KULJETUS: Säilytysolosuhteiden ja kuljetuksen aikana ei sallita suoraan auringonvalon vaikutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteet eivät saa olla alttiina suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteet eivät saa olla alttiina suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle.

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Connective cold
 B: Contact cold
 C: Water penetration
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 (Fail) / (Pass)

EN 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check the glove does not present holes, cracks, tears or other damage. Do not use if the glove becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of where a damaged product. Wear (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislation, the glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity to latex. For more information on contact allergies.

LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION
DE

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
 www.ejendals.com/conformity
ERLÄUTERUNG DER PICTOGRAMME - O = Unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko 'X' nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet.
WARNUNG! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe.

EN 407:2020 HANDSCHÜTZE VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
 A: Begrenzte Flammverbreitung
 B: Kontakthitze
 C: Kontakthitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzernengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzernengen
LEISTUNG A-F
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Abrießfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Durchschneefestigkeit
 E: Schürffestigkeit TDM
 F: Schlagdämpfung
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Abrießfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Durchschneefestigkeit
 E: Schürffestigkeit TDM
 F: Schlagdämpfung
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 21420:2020 SCHUTZHANDSCHÜTZE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
TEST TABELLEN/FINGERGRÖßEN: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖßEN: Alle Größen entsprechen EN ISO 21420:2020 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingergrößen), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist die Hand-schuh-Kürze als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Kontakt bieten kann. Tragen Sie Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Idealerweise trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Prüfen Sie, dass der Handschuh keine Löcher, Spalten, Risse, Farberänderungen usw. hat. Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. Handschuhe nacheinander tragen und nicht gleichzeitig ausziehen. Für einen hygienischen Gebrauch, Handschuhe regelmäßig ersetzen.

HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit nicht festgelegt werden kann, weil sie von Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND WARTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch either mechanische Mische zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verschmutzen und sich auf die Leistungsfähigkeit des Produktes auswirken können. Bitte Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, die Sie in ein kaltes Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.

ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGENE: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich an Zweisprachen für weitere Informationen.

LATEX FREE JA KEINE

MODE D'EMPLOI
CATÉGORIE II
FR
 VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT
DECLARATION DE CONFORMITE
 www.ejendals.com/conformity

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES - O = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné 'X' - non testés ou méthode d'essai utilisée non recommandée.
AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans les EPF avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit que chaque élément de EPF ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre des précautions supplémentaires.
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)
 A: Limitation de la propagation des flammes
 B: Chaleur de contact
 C: Chaleur de convection
 D: Chaleur rayonnante
 E: Petites projections de métal en fusion
 F: Grandes quantités de métal en fusion
PERFORMANCE A-F
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check the glove does not present holes, cracks, tears or other damage. Do not use if the glove becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of where a damaged product. Wear (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislation, the glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity to latex. For more information on contact allergies.

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Protection contre les chocs P = validé
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
 A: Limited flame spread
 B: Connective heat
 C: Contact heat
 D: Radiant heat
 E: Small splashes of molten metal
 F: Large quantities of molten metal
PERFORMANCE (A-F)
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Abrasion resistance
 B: Tear resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check the glove does not present holes, cracks, tears or other damage. Do not use if the glove becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of where a damaged product. Wear (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislation, the glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity to latex. For more information on contact allergies.

LATEX FREE OUI NON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - КАТЕГОРИЯ II
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ СМ. НА ТИТУЛЬНУЮ СТРАНИЦУ
RU
 www.ejendals.com/conformity

PERDA (perforation) - O = НИЖЕ МИНИМУМАЛЬНОГО УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДАННОГО РИСКА 'X' - НЕДЕЛА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕСТА ИЛИ НЕ ТЕСТИРОВАНА НЕ ПРИДЕЛИТ ДЛЯ ДАННОГО РИСКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный продукт разработан для обеспечения защиты указанного уровня защиты (информацию по уровню защиты см. на сайте). Тем не менее, помните о том, что, как и для любого средства индивидуальной защиты, оно не обеспечит абсолютную защиту.

EN 407:2020 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ОГОНЬ)
 A: Ограниченное распространение пламени
 B: Контактное тепло
 C: Контактное тепло
 D: Тепловое излучение
 E: Мелкие брызги расплавленного металла
 F: Большие брызги расплавленного металла
ЭФФЕКТИВНОСТЬ A-F
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Устойчивость к истиранию
 B: Устойчивость к разрыву
 C: Устойчивость к разрыву
 D: Устойчивость к проколу
 E: Устойчивость к порезам TDM
 F: Поглощение удара
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Устойчивость к истиранию
 B: Устойчивость к разрыву
 C: Устойчивость к разрыву
 D: Устойчивость к проколу
 E: Устойчивость к порезам TDM
 F: Поглощение удара
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 21420:2020 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ОГОНЬ)
 A: Ограниченное распространение пламени
 B: Контактное тепло
 C: Контактное тепло
 D: Тепловое излучение
 E: Мелкие брызги расплавленного металла
 F: Большие брызги расплавленного металла
ЭФФЕКТИВНОСТЬ A-F
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Uстойчивость к истиранию
 B: Uстойчивость к разрыву
 C: Uстойчивость к разрыву
 D: Uстойчивость к проколу
 E: Uстойчивость к порезам TDM
 F: Поглощение удара
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 511:2006
 A: Uстойчивость к истиранию
 B: Uстойчивость к разрыву
 C: Uстойчивость к разрыву
 D: Uстойчивость к проколу
 E: Uстойчивость к порезам TDM
 F: Поглощение удара
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Pass

EN 21420:2020 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ОГОНЬ)
 A: Ограниченное распространение пламени
 B: Контактное тепло
 C: Контактное тепло
 D: Тепловое излучение
 E: Мелкие брызги расплавленного металла
 F: Большие брызги расплавленного металла
ЭФФЕКТИВНОСТЬ A-F
 Min. 0; Max. 4

EN 388:2016 +A1:2018
 A: Uстойчивость к истиранию
 B: Uстойчивость к разрыву
 C:

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS **DA** **NE**