




Giotto 235 uppoasennus
valkoinen kattorengas


valolähde 2x TC 9 W G23/
elek.2xTC-E 9 W 2G7
1x TC-DD 16 W GR10q

3030000	2x 9 W	4272658
3030030	Fastlux 16 W	4272661
3030310	2x 9 W elek.liit.laite	4276798



Giotto 235 pinta-asennus

3030010	valk. 2x 9 W	4272670
3030400	musta 2x 9 W	4272673
3030050	valk. Fastlux 16 W	4272679
3030290	2x 9 W elek.liit.laite	4276796



Giotto 235 A valkoinen kattorengas


valolähde E27 60 W / TC-DSE 11 W

3030060	uppoasennus	4272604
3030070	pinta-asennus	4272607

Giotto 235 koristerenkaat pintamalleihin

Pintamalleihin voidaan asentaa laadukkaasti viimeistely metallinen koristerengas. Sen ansiosta valaisin sulautuu tyylikkäästi katto- tai seinäpinnolle. Mukana erikoiskiinnikkeet asennusta varten.

3005100	valkoinen	4272715
3005110	harjattu alumiini	4272718



Giotto 235 Trend koristerengas
pintamalleihin

3005800	harjattu alumiini	4271130
---------	-------------------	---------



Giotto 235 lisävarusteet sivulla 8.




Giotto-sarja esiteltiin ensikerran jo vuonna 1985. Koko tuoteperhe saavutti heti esittelynsä jälkeen valtavan suosion. Giotossa on kaikki nykyaikaisen pienloistelamppuvalaisimen ominaisuudet; hyvä ja tasainen valonjako, matala rakenne, vandalismin kestävä polykarbonaattirakenne sekä Fastlux elektroninen sytytintekniikka.

VTT:n testin (säh 1357/91) käyneenä syttyy Fastlux malli jopa -64 asteen pakkasessa. Fastlux tekniikka mahdollistaa käytön myös porraskäytävissä. Gioton erityisen matala upotussyvyys sekä viimeistelty ulkonäkö lisäosineen luovat mahdollisuuden käyttää koko sarjaa lähes kaikessa asumisen ja rakentamisen valaistusratkaisuissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat mm. pesutilat, kodinhoitohuoneet, eteiset, aulat, lastenhuoneet, käytävät, keittiöt ja kaikki rakennuksen ulkoalueet.

Giotto 305 uppoasennus
valkoinen kattorengas

valolähde 1 x TC-DD 28 W GR 10q


3030140 Fastlux 28 W 4272727



Giotto 305 pinta-asennus

valolähde 1 x TC-DD 28 W GR 10q

3030150 valk. Fastlux 28 W 4272739





Giotto 305 koristerenkaat
pintamalleihin

3005130 valkoinen 4272706

3005140 himmeä hopea 4272709

Giotto 305 Trend koristerengas
pintamalleihin

3005810 harjattu alumiini 4271132




**Giotto 335** uppoasennus

valolähde 1x TC-DD 38 W GR10q
2 x TC-L 18 W 2G 11


3030320 valk. 2x18 W 4272748

3030340 valk. Fastlux 38 W 4272751

**Giotto 335** pinta-asennus

3030330 valk. 2x18 W 4272757

3030350 valk. Fastlux 38 W 4272763


**Giotto 335** koristerenkaat
pintamalleihin

3005160 valkoinen 4272691

3005170 himmeä hopea 4272694


Giotto 335 Trend koristerengas
pintamalleihin

3005820 harjattu alumiini 4271133

**Giotto 235 ”silmäluomi”**

Ei sovelly 235 A hehkulamppumalliin

3005310 alumiini 4272784






Giotto minor circo

pinta- tai puoliuppoasennus

valolähteet 1x TC-DD 16 W GR 10q

3046060 valk. Fastlux 16 W 4273027




Giotto major circo

pinta- tai puoliuppoasennus

valolähteet 1x TC-DD 28 W GR 10q

3042980 valk. Fastlux 1x28 W 4272274



Giotto 200 quattro on erittäin matalarakenteinen katto- ja seinäkäyttöön soveltuva pinta-asennettava valaisin. Sopii erinomaisesti numerovaloksi rakennuksen seinustalle tai ovien pieleen.

Giotto 200 quattro

valolähde TC-D 10/13 W G24d-1

3030200 valkoinen 4272622

